



• **UNION** •
P O L Y M E R S

Окрашенная резиновая крошка



ОПИСАНИЕ

ОКРАШЕННАЯ РЕЗИНОВАЯ КРОШКА UNION™ POLYMERS

Доступные фракции: 1-3мм, 2-4мм, 3-5мм

Вы можете купить более 20 различных цветов окрашенной крошки

ОПИСАНИЕ

ОКРАШЕННАЯ РЕЗИНОВАЯ КРОШКА

UNION™ POLYMERS

[ЗАКАЗАТЬ](#)

НАЗНАЧЕНИЕ

Окрашенная резиновая крошка представляет собой гранулят черной крошки, тщательно окрашенный в различные цвета и оттенки с помощью инновационных технологических процессов. Окрашенная цветная крошка является одним из важных компонентов, необходимых для изготовления искусственного покрытия спортплощадок и беговых дорожек, для покрытия детских и игровых площадок, а также для посыпки футбольных полей, теннисных кортов и иных спортивных площадок из искусственной травы. Купить окрашенную резиновую крошку высокого качества можно нескольких фракций:

- Мелкую — 1–3 мм;
- Среднюю — 2,5–4 мм;

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

Уменьшение расхода крошки по сравнению в неокрашенной до 25%;

Широкая цветовая гамма;

Меньше выцветание цвета под воздействием солнечного света;

Высокая износостойкость;

уменьшение расхода клея более чем на 15%;

Высокая эластичность, травмобезопасность;;

Долговечность покрытий (более 10 лет);

Высокая прочность в сочетании с мягкостью, что обеспечивает высокие амортизационные свойства.

Фасовка:

Мешки 25 кг

Наши контакты

8-800-222-33-29

8-929-55-44-230

8-929-55-44-260

info@unionpolymers.ru

Unionpolymers.ru

- Большую — 3–5 мм;

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

- уменьшение расхода крошки по сравнению в неокрашенной до 25%;
- уменьшение расхода клея более чем на 15%;
- не требует работ с применением красителей;
- отсутствие металлического корда и пыли;
- отсутствие слипшихся комков в смеси;
- однородный цвет крошки;
- яркие цвета;
- упругость;
- травмобезопасность;
- прочность;
- шумопоглощение;
- ударопрочность;
- атмосферостойкость;
- морозостойкость;
- высокая эластичность;
- долговечность покрытий (более 10 лет);
- высокая прочность в сочетании с мягкостью, что обеспечивает высокие амортизационные свойства;
- экологичность.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- **СОЗДАНИЕ ТРАВМОБЕЗОПАСНЫХ БЕСШОВНЫХ МОНОЛИТНЫХ ПОКРЫТИЙ: СПОРТИВНЫЕ И ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ**
Покрытия получают на основе окрашенной резиновой крошки и полиуретанового связующего. Покрытия, получаемые на основе окрашенной резиновой крошки - упругие, эластичные, износостойкие, травмобезопасные, отличающиеся высокой абразивной, химической и водостойкостью.
- **ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШТУЧНЫХ ПОКРЫТИЙ: МАТОВ, РЕЗНОВОЙ ПЛИТКИ, БОРДЮРОВ, СТОЛБОВ И Т.Д.**
- **СОЗДАНИЕ НАЛИВНЫХ ЭЛАСТОМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ БЕГОВЫХ ДОРОЖЕК И ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ**
- Наливное резиновое покрытие на основе эластомерного связующего и окрашенной резиновой крошки обеспечивает необходимую упругость, монолитность, износостойкость, амортизационные свойства покрытия.
- **СОЗДАНИЕ РУЛОННЫХ ПОКРЫТИЙ**
Рулонные покрытия из окрашенной резиновой крошки – это универсальный и легко укладываемый настил, предназначенный для спортивных площадок, а также для входных зон и лестничных ступеней. Главным преимуществом рулонного покрытия является простота и скорость

укладки, эксплуатации и крепления. Оно также отличается высокой прочностью, долговечностью, простотой укладки, эстетичным видом, шумопоглощением и т.д.

- **ЗАСЫПКА ИГРОВЫХ ПОЛЕЙ ИЗ ИСКУССТВЕННОЙ ТРАВЫ**

Засыпка выполняется для того, чтобы искусственная трава выдерживала любые нагрузки и сохраняла свои изначальные качества. Засыпка производится окрашенной резиновой крошкой. Расход гранулянта окрашенной резиновой крошки для засыпной искусственной травы высотой ворса 40 мм = 8 кг/м²; 50 мм = 9 кг/м².

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	ХАРАКТЕРИСТИКИ
Содержание примесей текстильного корда, %, не более	2
Содержание металлических примесей, %, не более	0,1
Относительное удлинение на разрыв. %	620
Твердость по Шору	56
Относительная плотность, кг/м ³	1190
Наличие фракций, мм	1-3,2-4,3-5
Фасовка, кг.	25

ТЕХНОЛОГИЯ УКЛАДКИ

Связующее может использоваться как при ручной укладке покрытий, так и при использовании автоматических укладчиков.

1. Поверхность основания, на которое наносится клей, должна быть подготовлена: быть ровной, очищенной от пыли, грязи, масел и мусора, а также должна быть сухой.
2. Основание должно быть тщательно прогрунтовано.

Грунтование производится специальными грунтовочными составами, либо раствором связующего в растворителе (скипидаре, нефрасе, ксилоле и т.д.) в соотношении 1:1.

Расход грунтовки 200 – 500 г/м² в зависимости от типа основания. Далее грунтовке дают просохнуть до отлипа (примерно 30-40 минут при температуре 25°C) и приступают к укладке покрытия.

3. Смешение окрашенной резиновой крошки со связующим осуществляется в специальных смесителях – планетарных или шнековых.

Соотношение окрашенной резиновой крошка/связующее определяется дисперсностью крошки и составляет:

Для крошки 1-2 мм от 75/25 до 80/20

Для крошки 2-4 мм от 80/20 до 85/15

Расход материалов на 1 м² покрытия толщиной 10 мм (ориентировочный):

ВАРИАНТ №1	РАСХОД, КГ
Резиновая крошка 2-4 мм	7
Однокомпонентное Полиуретановое Связующее /Клей	1,4

Первоначально в смеситель загружается окрашенная резиновая крошка, перемешивается как минимум в течение 15 минут для разбивания агрегатов, затем загружается полимерное связующее и смесь перемешивается в течение 2-5 минут.

В конце смешения при необходимости увеличения скорости отверждения покрытия добавляется вода в количестве 1-3% от массы связующего (но следует помнить, что при этом снижается жизнеспособность смеси!).

4. Укладка покрытия за время его жизнеспособности.

При ручной укладке смесь раскладывается и выравнивается терками и правилами, а затем прикатывается валиками и катками.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

Окрашенная резиновая крошка относится к группе нетоксичных материалов и согласно классификации вредных веществ по ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4-му классу опасности. При нормальных условиях обработки и использования воздействие химических составляющих в этом

продукте, является маловероятным. Все ингредиенты прочно связаны в полимерной матрице, что обеспечивает незначительное давление паров, так обеспечивает низкую вероятность вдыхания ингредиентов.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

Обращение: Все операции должны осуществляться в хорошо вентилируемом месте. Избегайте вдыхания пыли и контакта с кожей и глазами. Носите защитные перчатки и соответствующую одежду для предотвращения контакта с кожей. Не вдыхать паров, образующихся при повышенных температурах.

Периодически очищайте рабочие и складские помещения, чтобы предотвратить накопление пыли. Соблюдайте правила промышленной гигиены.

Хранение: Хранить в прохладном, сухом месте вдали от прямых солнечных лучей. Хранить плотно закрытой, чтобы предотвратить поглощение влаги и загрязнение.

Наши контакты:

Отдел продаж:

8-800-222-33-29

8-929-55-44-230

8-929-55-44-260

Склад:

8-929-55-44-840



info@unionpolymers.ru

Unionpolymers.ru



Мы находимся по адресу:

*Москва Московская область Люберецкий район г. Котельники Дзержинское шоссе 14 (16 км МКАД внешняя сторона)
(55.646161, 37.834482)*